

# BETUPRIMER PLUS

## Emulsão Asfáltica para Imprimação

### DESCRIÇÃO

Primer ecológico, à base de água, composto de asfalto modificado, elastômero, isento de solventes.

### NORMAS

- NBR-9686- Solução e emulsão asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização
- NBR 9575 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;
- NBR 9574 – Execução da impermeabilização.

### VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Fácil manuseio e aplicação;
- Excelente aderência aos substratos;
- Não agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados;

### UTILIZAÇÃO

- Primer para colagem de mantas asfálticas;
- Primer para impermeabilizações com soluções asfálticas moldadas no local;

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### **Preparação da Superfície**

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Betuprimer Plus**.

Se necessário executar a regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

### **Preparo do Produto**

O **Betuprimer Plus** já vem pronto para uso.  
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

### **Ferramentas**

Rolo de lã de pelo curto ou pincel.

### **Aplicação:**

O produto **Betuprimer Plus** é aplicado puro, utilizando um rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão. Aguarde a secagem por um período mínimo de 6 horas antes da aplicação do sistema de impermeabilização.

## RESTRICÇÕES DE USO

- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato úmido ou molhado;
- Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis;
- Áreas expostas a intempéries.

## CONSUMO

| BETUPRIMER PLUS       | CONSUMO APROXIMADO - Litro/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|---|
| Aplicação como primer | 0,400                                     |

Observação: O consumo pode variar dependo da porosidade e do tipo de substrato.

## RENDIMENTO APROXIMADO

| BETUPRIMER PLUS       | EMBALAGEM         | RENDIMENTO         |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Aplicação como primer | Galão 3,6 Litros  | 9 m <sup>2</sup>   |
|                       | Balde 18 Litros   | 45 m <sup>2</sup>  |
|                       | Tambor 200 Litros | 500 m <sup>2</sup> |

Observação: O rendimento pode variar dependo do tipo de substrato.

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

| EMBALAGEM            | EMPILHAMENTO      |
|----------------------|-------------------|
| Galão de 3,6 Litros  | Máximo 3 unidades |
| Balde 18 Litros      | Máximo 3 unidades |
| Tambor de 200 Litros | Não empilhar      |

## VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI's adequados: luvas de raspa, botas, magotes, óculos de segurança, mantendo o ambiente ventilado até a secagem completa do produto.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Betuprimer Plus** e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*