



Sua obra sem erro.



Desde o começo.



ALDEIA IDEIAS

Viapol TrincadeBásicos

- aderência
- plasticidade
- trabalhabilidade



Aditivos para Agramassas

ESCRITÓRIO TÉCNICO COMERCIAL
RUA VERGUEIRO, 1.753 - 3º ANDAR
PARAÍSO - SÃO PAULO/SP
CEP 04101-000

SIGA-NOS



ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA
RODOVIA VITO ARDITO, 6.401
KM 118,5 - JD. CAMPO GRANDE
CAÇAPAVA/SP
CEP 12282-535

SAC: 0800 494 0777
WWW.VIAPOL.COM.BR

FILIAL NORDESTE
RODOVIA BA 522 - KM 03
DISTRITO INDUSTRIAL
CANDEIAS/BA
CEP 43813-300



A MARCA DA IMPERMEABILIZAÇÃO



Linha de Aditivos Viapol

ContraUmidade

Aditivo impermeabilizante para argamassas e concretos.

ContraUmidade é um aditivo impermeabilizante mineral que misturado às argamassas ou concreto, confere impermeabilidade, agindo por hidrofugação dos capilares. É indicado para argamassas, rebocos e concretos em fundações, baldrame, muros de arrimo, alicerces, estruturas em contato com o solo, contrapisos e revestimentos internos e externos.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS:

- APLICAÇÃO SIMPLES E FÁCIL
- COMBATE A UMIDADE
- DURABILIDADE E DESEMPENHO GARANTIDOS
- NÃO ALTERA O TEMPO DE CURA DE ARGAMASSAS OU CONCRETO
- NÃO AGRIDE AS ARMADURAS DE AÇO E FERRAGENS

Viacal

Aditivo plastificante de alta trabalhabilidade e aderência.

Viacal é um aditivo elaborado a partir de resinas naturais que, adicionado às argamassas de cimento e areia, confere excelentes características de plasticidade, trabalhabilidade e aderência. Indicado para argamassas de rebocos internos e externos.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS:

- ÓTIMA TRABALHABILIDADE E PLASTICIDADE
- ÓTIMO MANUSEIO
- MAIOR RENDIMENTO
- MELHORA A ADERÊNCIA AO SUBSTRATO
- PODE DISPENSAR O USO DA CAL
- NÃO CONTÉM CLORETOS

Viafix

Adesivo de alto desempenho para chapiscos e argamassas que proporciona alta aderência.

Viafix é uma emulsão adesiva à base de resinas especiais (PVA) de alto desempenho, compatível com cimento e cal, utilizada como promotora de aderência para concreto, argamassa e chapiscos, com excelentes propriedades de plasticidade. É indicada para rebocos e emboços; argamassas de contrapiso; chapiscos nos mais variados substratos; chapisco sobre isopor; plastificantes para gessos.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS:

- PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA ÀS ARGAMASSAS
- PROPORCIONA ÀS ARGAMASSAS GRANDE PLASTICIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA AO DESGASTE E IMPACTO



Embalagens: FRASCO: 1 L • GALÃO: 3,6 L • BALDE: 18 L
CAIXA: 18 L • TAMBOR: 200 L

Embalagens: FRASCO: 1 L • BOMBONA: 3,6 L
BALDE: 18 L • TAMBOR: 200 L

Embalagens: FRASCOS: 1 L • GALÃO: 3,6 L
BALDE: 18 L • TAMBOR: 200 L