

MANTEX

Tejido de Poliéster

DESCRIÇÃO

Mantex es un tejido 100% poliéster ligeramente impregnado de PVC o sin blanquear. Especialmente desarrollado como agente estructurante o refuerzo para impermeabilizaciones moldeadas en sitio, con el principal objetivo de aumentar la resistencia y prevenir la aparición de fisuras y/o grietas mediante la distribución uniforme de esfuerzos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Color	Blanco
Composición básica	Poliéster

VANTAGENS

- Compatible con los principales impermeabilizantes flexibles del mercado;
- Resistencia a los álcalis proporcionada por el revestimiento de PVC;
- Liviano y flexible, facilitando el manejo y la aplicación;
- Mayor estabilidad mecánica del sistema de impermeabilización;
- Resistente al clima;
- Baja deformación.

UTILIZAÇÃO

- Puede ser utilizado como refuerzo en la impermeabilización flexible de cemento, membranas líquidas, asfalto, en áreas de mayor esfuerzo como drenajes, juntas, esquinas, bordes o refuerzo en general en la impermeabilización de losas. Además de también ser utilizado en el tratamiento de grietas y fisuras.

Nota: Para analizar la posibilidad de utilizar el tejido de poliéster **Mantex** en las categorías de productos mencionadas anteriormente, consulte las fichas técnicas respectivas en nuestro sitio web.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación del producto:

Aplicar **Mantex** para reforzar la impermeabilización entre la 1ª y 2ª mano o para tratar grietas y fisuras.

Coloque **Mantex** con cuidado y uniformemente sobre el producto impermeabilizante, evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.

Cubra más tarde con capas posteriores, para que la pantalla no se vea.

En grietas y fisuras colocar la pantalla superando al menos 10 cm por cada lado.

EMBALAJE / APILAMIENTO

MANTEX	EMBALAJE	DIMENSIÓN
Mantex Resinoso	Rollo 15cm x 5m	0,75m ²
	Rollo 73cm x 10m	7,3m ²
	Rollo 15cm x 50m	7,5m ²
	Rollo 50cm x 50m	25m ²
	Rollo 1m x 50m	50 m ²
	Rollo 1,50m x 50m	75m ²
Mantex Crudo	Rollo 1,50m X 50m	50m ²

CADUCIDAD / ALMACENAMIENTO

36 (treinta y seis) meses a partir de la fecha de fabricación en embalaje original e intacto, en local cubierto, seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Antes de comenzar a trabajar, consulte la FISPQ (Hoja de Información de Seguridad para Productos Químicos), disponible en nuestra página de inicio www.viapol.com.br.

Durante la aplicación, especialmente en interiores, utilizar EPI adecuados: guantes de afeitar, botas, gafas de seguridad, manteniendo el ambiente ventilado hasta que el producto esté completamente seco.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

En caso de irritación de la piel, ojos o ingestión del producto, consultar a un médico, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y busque atención médica de inmediato.

CUIDADO AMBIENTAL

Evite derramar el producto en el suelo. Si esto sucede, prever la contención, evitando la contaminación en el área de preservación permanente, cursos de agua, arquetas, etc.

Deséchelo en un lugar adecuado y regulado de acuerdo con la legislación ambiental estatal vigente.

Para más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de **Mantex** (FISPQ) y el sitio web www.viapol.com.br.

Nota: La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Señalamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, las cuales no están bajo nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, las condiciones del equipo y la superficie a recubrir. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por el rendimiento y el rendimiento de cualquier naturaleza como resultado del uso inadecuado del producto. Para más información consulte con nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o la información contenida en este folleto sin previo aviso.