

# CHAPA DE FIXAÇÃO PVC VIAPOL


Chapa colaminada em PVC

## DESCRIÇÃO

CHAPA DE FIXAÇÃO PVC VIAPOL fabricada em aço zincado e colaminado em PVC.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS        | UNIDADE | VALOR NOMINAL |
|------------------------|---------|---------------|
| Largura                | m       | 1             |
| Comprimento            | m       | 2             |
| Espessura              | mm      | 1,20          |
| <b>Cor disponível:</b> | Cinza   |               |



## UTILIZAÇÃO

CHAPA DE FIXAÇÃO PVC VIAPOL é utilizada para perfil de acabamento e fixação das mantas de PVC.

## VANTAGENS

- Propriedades anticorrosivas;
- Resistente aos agentes atmosféricos e raios UV;
- Perfeita soldagem por termofusão;

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### **Corte e dobra:**

Corte e dobra da chapa deverá ser conforme projeto e características da área que será impermeabilizada.

### **Fixação:**

Executar furos nos perfis devidamente dimensionados e o espaçamento deve ser previsto conforme projeto.

Tipos de fixação como parafusos, pinos ou rebites são definidos conforme tipo e condições do material de base.

A união entre a manta e o perfil é realizado por termofusão com uso de pistola de ar quente Leister ao longo de todo o comprimento da chapa. A qualidade da solda é diretamente influenciada pelas condições atmosféricas (temperatura e umidade), temperatura do soprador, velocidade de aplicação, pressão exercida pelo instalador e pelo estado superficial da manta (limpeza e umidade).

Para obter uma perfeita termofusão deverá ser ajustado o soprador com a temperatura e velocidade ideal para a condição local.

Antes de iniciar os serviços de soldagem, recomendamos executar testes de solda para verificar se os ajustes do equipamento estão adequados para uma aplicação conforme recomendações.

## EMBALAGEM / ARMAZENAMENTO

| EMBALAGEM                        | UNIDADE | m <sup>2</sup>  |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| Chapa de fixação Viapol - 2mx 1m | Peça    | 2m <sup>2</sup> |

Armazenar as chapas sempre na posição horizontal, paralelas entre si, em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor, dentro de sua embalagem original. Pallets não podem ser empilhados.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas e segurança e óculos de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material.

*“ Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”  
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*